

型号		ZKQSJ-52K
主要参数	投影系统	DLP显示技术
	芯片尺寸	0.47"
	分辨率	3840*2160
	亮度	5500lm
	均匀度*2	≥92%
	对比度*2	100000: 1
	投影比例	16:9
声音输出		8W X 2
光源类型	类型	激光光源
	寿命	标准模式: 20000 小时 节能模式: 25000小时
投影镜头	类型	定焦镜头
	投射比	0.21
	投射距离	390mm ~ 584mm (变焦范围, 最佳 @ 488mm)
	可显示颜色	10.7 亿色(10bit)≥REC.709
	操作方式	电动聚焦
	最佳尺寸	最佳 100-120寸
梯形校正	水平	支持八点校正
	垂直	支持八点校正
图像处理		产品内置几何校正功能
3D		支持
安装方式		桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投
输入端口	HDMI*2	
	USBx2	
	LANx1	
	Service portx1	
	Power Supplyx1	
	RS232x1	
	SPDIF X 1	
输出端口	Audio out X 1	
电源规格		100V ~ 240V ± 10%, 50/60Hz
整机功率		350W ±10% 220V
待机功率		<= 0.5 W
外观尺寸		380 x342.5 x143mm(无支撑) (TBD)
重量		约 9 Kg
噪音		<36 dB(A)
工作环境*4	工作高度	for 0 -- 2500 英尺, 5 -- 40 °C for 2500 -- 5000 英尺, 5 -- 35 °C for 5000 -- 10000 英尺, 5 -- 30 °C
	工作温度	5 ~ 40 °C
	工作湿度	10% to 85%, 无冷凝
配件		使用指南*1; 保修卡*1; 电源线*1; 遥控器*1;AAA 电池*2